

Уличное светодиодное освещение до 100 Ватт

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35	Калининград +7 (4012) 72-21-36	Новороссийск +7 (8617) 30-82-64	Сочи +7 (862) 279-22-65
Астана +7 (7172) 69-68-15	Калуга +7 (4842) 33-35-03	Новосибирск +7 (383) 235-95-48	Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Астрахань +7 (8512) 99-46-80	Кемерово +7 (3842) 21-56-70	Омск +7 (381) 299-16-70	Сургут +7 (3462) 77-96-35
Барнаул +7 (3852) 37-96-76	Киров +7 (8332) 20-58-70	Орел +7 (4862) 22-23-86	Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Белгород +7 (4722) 20-58-80	Краснодар +7 (861) 238-86-59	Оренбург +7 (3532) 48-64-35	Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Брянск +7 (4832) 32-17-25	Красноярск +7 (391) 989-82-67	Пенза +7 (8412) 23-52-98	Тверь +7 (4822) 39-50-56
Владивосток +7 (4232) 49-26-85	Курск +7 (4712) 23-80-45	Первоуральск +7 (3439) 26-01-18	Томск +7 (3822) 48-95-05
Владимир +7 (4922) 49-51-33	Липецк +7 (4742) 20-01-75	Пермь +7 (342) 233-81-65	Тула +7 (4872) 44-05-30
Волгоград +7 (8442) 45-94-42	Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81	Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65	Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Воронеж +7 (4732) 12-26-70	Москва +7 (499) 404-24-72	Рязань +7 (4912) 77-61-95	Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75	Мурманск +7 (8152) 65-52-70	Самара +7 (846) 219-28-25	Уфа +7 (347) 258-82-65
Иваново +7 (4932) 70-02-95	Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32	Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09	Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Ижевск +7 (3412) 20-90-75	Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65	Саранск +7 (8342) 22-95-16	Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Иркутск +7 (3952) 56-24-09	Нижневартковск +7 (3466) 48-22-23	Саратов +7 (845) 239-86-35	Челябинск +7 (351) 277-89-65
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61	Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85	Смоленск +7 (4812) 51-55-32	Череповец +7 (8202) 49-07-18
Казань +7 (843) 207-19-05			Ярославль +7 (4852) 67-02-35

**сайт: ionos.pro-solution.ru | эл. почта: isn@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70**



Характеристики светодиодного светильника IO-STREET100:

Потребляемая мощность светодиодного светильника: **100 Ватт.**

Световой поток: **12600 Лм.**

Коэффициент пульсаций светового потока: **< 1%**

Марка светодиода: **Philips**

Количество светодиодов: **200 Led**

Рабочий ресурс светодиодов: **не менее 100 000 часов**

Рабочий ток светодиодов: **175 Ма**

Кривые силы света (КСС): **Д (120°)**

Цветовая температура: **5000 - 5700 К.**

Индекс цветопередачи CRI: **75**

Время включения светильника: **0,9 сек.**

Материал рассеивателя: **противоударный поликарбонат**

Количество источников питания: **1**

Материал монтажных плат: **алюминий**

Материал корпуса: **анодированный алюминий**

Степень защиты светильника, IP: **67**

Вид климатического исполнения: **УХЛ1**

Класс защиты от поражения электрическим током: **1**

Температура эксплуатации: **от -45° до +70° °С**

Гарантия: **60 мес.**

Класс опасности утилизации отходов: **4**

Грозозащита: **есть**

Термозащита: **Срабатывает при +80°С окружающей среды при нагреве поверхности, на которую установлен драйвер, до +80°С (при максимальной нагрузке на драйвер)**

Защита от 380, В: **есть**

Защита от короткого замыкания: **есть, восстанавливается автоматически**

Защита от холостого хода: **есть, восстанавливается автоматически**

Защита от перенапряжения, восстанавливается автоматически: **< 280 В**

Превышение выходного напряжения: **< 86 В, восстанавливается автоматически**

Напряжение питания, В: **176-264AC/250-370DC**

Частота: **45 -65 Гц**

Коэффициент мощности ИП, cos φ: **~ 0,98**

Электромагнитная совместимость (радиопомехи): **по ГОСТ, IEC**

Гальваническая изоляция: **есть**

Пробивное напряжение , кВ AC: **< 1,5**

Сопротивление изоляции: **200 Мом**

Габаритные размеры светильника (ДхШхВ): **500х150х80 мм.**

Масса нетто, Кг: **3**

Количество светильников в коробке, шт: **1**

Габариты коробки, (ДхШхВ): **600х150х80**

Объем коробки, мЗ: **0,04**

Масса брутто, Кг: **3,4**



Характеристики светодиодного светильника IO-PROM110:

Потребляемая мощность светодиодного светильника: **110 Ватт.**

Световой поток: **15200 Лм.**

Коэффициент пульсаций светового потока: **< 1%**

Марка светодиода: **Edison**

Количество светодиодов: **200 Led**

Рабочий ресурс светодиодов: **не менее 100 000 часов**

Кривые силы света (КСС): **Д (120°)**

Цветовая температура: **5000 К.**

Индекс цветопередачи CRI: **75**

Время включения светильника: **0,9 сек.**

Материал рассеивателя: **противоударный поликарбонат**

Количество источников питания: **1**

Материал монтажных плат: **алюминий**

Материал корпуса: **анодированный алюминий**

Степень защиты светильника, IP: **67**

Вид климатического исполнения: **УХЛ1**

Класс защиты от поражения электрическим током: **1**

Температура эксплуатации: **от -45° до +70° °C**

Гарантия: **60 мес.**

Класс опасности утилизации отходов: **4**

Грозозащита: **есть**

Термозащита: **Срабатывает при +80°С окружающей среды при нагреве поверхности, на которую установлен драйвер, до +80°С (при максимальной нагрузке на драйвер)**

Защита от 380, В: **есть**

Защита от короткого замыкания: **есть, восстанавливается автоматически**

Защита от холостого хода: **есть, восстанавливается автоматически**

Защита от перенапряжения, восстанавливается автоматически: **< 280 В**

Превышение выходного напряжения: **< 86 В, восстанавливается автоматически**

Напряжение питания, В: **176-264AC/250-370DC**

Частота: **45 -65 Гц**

Коэффициент мощности ИП, cos φ: **~ 0,98**

Электромагнитная совместимость (радиопомехи): **по ГОСТ, IEC**

Гальваническая изоляция: **есть**

Пробивное напряжение, кВ AC: **< 1,5**

Сопротивление изоляции: **200 Мом**

Габаритные размеры светильника (ДхШхВ): **500х138х80 мм.**

Масса нетто, Кг: **3**

Количество светильников в коробке, шт: **1**

Габариты коробки, (ДхШхВ): **600х150х80**

Объем коробки, м3: **0,04**

Масса брутто, Кг: **3,4**



Характеристики светодиодного светильника IO-STREET80 OPTICS:

Потребляемая мощность светодиодного светильника IO-STREET80 OPTICS: **80 Ватт.**

Световой поток: **10063 Лм.**

Коэффициент пульсаций светового потока: **< 1%**

Марка светодиода: **Philips**

Количество светодиодов: **60 Led**

Рабочий ресурс светодиодов: **не менее 100 000 часов**

Рабочий ток светодиодов: **175 Ма**

Кривые силы света (КСС): **Ш (150° x 50°)**

Цветовая температура: **5000-5700 К.**

Индекс цветопередачи CRI: **75**

Время включения светильника: **1,4 сек.**

Материал рассеивателя: **противоударный поликарбонат**

Количество источников питания: **1**

Материал монтажных плат: **алюминий**

Материал корпуса: **анодированный алюминий**

Степень защиты светильника, IP: **67**

Вид климатического исполнения: **УХЛ1**

Способ крепления светильника: **консоль**

Внутренний диаметр консоли: **52 мм**

Класс защиты от поражения электрическим током: **1**

Температура эксплуатации: **от -40° до +45° °C**

Гарантия: **60 мес.**

Класс опасности утилизации отходов: **4**

Грозозащита: **есть**

Термозащита: **Срабатывает при +80°С окружающей среды при нагреве поверхности, на которую установлен драйвер, до +80°С (при максимальной нагрузке на драйвер)**

Защита от 380, В: **есть**

Защита от короткого замыкания: **есть, восстанавливается автоматически**

Защита от холостого хода: **есть, восстанавливается автоматически**

Защита от перенапряжения, восстанавливается автоматически: **< 280 В**

Превышение выходного напряжения: **< 86 В, восстанавливается автоматически**

Напряжение питания, В: **176-264AC/250-370DC**

Частота: **45 -65 Гц**

Коэффициент мощности ИП, cos φ: **~ 0,98**

Электромагнитная совместимость (радиопомехи): **по ГОСТ, IEC**

Гальваническая изоляция: **есть**

Пробивное напряжение , кВ AC: **< 1,5**

Сопротивление изоляции: **200 Мом**

Габаритные размеры светильника (ДхШхВ): **458х140х80 мм.**

Масса нетто, Кг: **уточнять**

Количество светильников в коробке, шт: **1**

Габариты коробки, (ДхШхВ): **уточнять**

Объем коробки, м3: **уточнять**

Масса брутто, Кг: **уточнять**

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35	Калининград +7 (4012) 72-21-36	Новороссийск +7 (8617) 30-82-64	Сочи +7 (862) 279-22-65
Астана +7 (7172) 69-68-15	Калуга +7 (4842) 33-35-03	Новосибирск +7 (383) 235-95-48	Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Астрахань +7 (8512) 99-46-80	Кемерово +7 (3842) 21-56-70	Омск +7 (381) 299-16-70	Сургут +7 (3462) 77-96-35
Барнаул +7 (3852) 37-96-76	Киров +7 (8332) 20-58-70	Орел +7 (4862) 22-23-86	Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Белгород +7 (4722) 20-58-80	Краснодар +7 (861) 238-86-59	Оренбург +7 (3532) 48-64-35	Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Брянск +7 (4832) 32-17-25	Красноярск +7 (391) 989-82-67	Пенза +7 (8412) 23-52-98	Тверь +7 (4822) 39-50-56
Владивосток +7 (4232) 49-26-85	Курск +7 (4712) 23-80-45	Первоуральск +7 (3439) 26-01-18	Томск +7 (3822) 48-95-05
Владимир +7 (4922) 49-51-33	Липецк +7 (4742) 20-01-75	Пермь +7 (342) 233-81-65	Тула +7 (4872) 44-05-30
Волгоград +7 (8442) 45-94-42	Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81	Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65	Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Воронеж +7 (4732) 12-26-70	Москва +7 (499) 404-24-72	Рязань +7 (4912) 77-61-95	Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75	Мурманск +7 (8152) 65-52-70	Самара +7 (846) 219-28-25	Уфа +7 (347) 258-82-65
Иваново +7 (4932) 70-02-95	Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32	Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09	Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Ижевск +7 (3412) 20-90-75	Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65	Саранск +7 (8342) 22-95-16	Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Иркутск +7 (3952) 56-24-09	Нижневартовск +7 (3466) 48-22-23	Саратов +7 (845) 239-86-35	Челябинск +7 (351) 277-89-65
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61	Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85	Смоленск +7 (4812) 51-55-32	Череповец +7 (8202) 49-07-18
Казань +7 (843) 207-19-05			Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: ionos.pro-solution.ru | эл. почта: isn@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70